

Link do produktu: <https://www.sklep.rai-bud.pl/olej-hydrauliczny-fuchs-renolin-b46-hvi46-5l-p-8812.html>



OLEJ HYDRAULICZNY FUCHS RENOLIN B46 HVI46 5L

Cena brutto	139,00 zł
Cena netto	113,01 zł
Dostępność	Towar prawdopodobnie jest na magazynie - cena ustalana przy zakupie z powodu częstych zmian cen u dostawcy. Wyślij email z zapytaniem : info@rai-bud.pl lub zadzwoń 668547362, 502394446, 662207711.
Producent	Fuchs oleje i smary
Typ maszyny	Dźwig, żuraw, podnośnik, Generator (agregat), Koparka, Koparko-ł
Marka maszyny	Atlas, Bobcat, Bomag, Case, Caterpillar / Cat, Doosan, Fadroma,
Waga (z opakowaniem)	5 kg
Numer katalogowy części	fuchs b46 hvi
Numery katalogowe zamienników	fuchs rebolin b46 hvi, agrifarm hydratec, hydratec hvi46, fuchs
Numer katalogowy oryginału	fuchs rebolin b46 hvi, agrifarm hydratec, hydratec hvi46, fuchs
Producent części	fuchs

Opis produktu



OLEJ HYDRAULICZNY

FUCHS HYDRATEC HVI46

FUCHS RENOLIN B46HVI

5 litrów

FUCHS HYDRATEC HVI46

FUCHS RENOLIN B46HVI

Olej hydrauliczny o wysokim wskaźniku lepkości.

ZASTOSOWANIA:

Układy hydrauliczne

- AGRIFARM HYDRATEC HVI 46 jest olejem hydraulicznym i smarowym(maszynowym) charakteryzującym się wysokim wskaźnikiem lepkości, zawierającym specjalne dodatki uszlachetniające podnoszące odporność na starzenie i korozję. AGRIFARM HYDRATEC HVI 46 jest olejem typu HVLP zgodnym z normą DIN 51 524 cz.3 opracowanym na bazie wysokiej jakości olejów mineralnych. Posiada zdolność separacji wody,
- Oleje te są szczególnie odpowiednie do wszystkich rodzajów układów hydraulicznych pracujących przy zmiennych ekstremalnych temperaturach oraz do sprzętu pracującego na dworze: łatwe uruchomienie w ujemnej temperaturze (-30°C) przy typowej pracy o każdej porze roku, przede wszystkim do budownictwa lądowego i wodnego, rolnictwa, marynarki, transportu i innych zastosowań przemysłowych.

NORMY:

ISO VG 46

DIN 51524 cz. III: HVLP

ISO 6743-4: HV

AFNOR NFE 48603 HV

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY FUCHS HYDRATEC HVI46

FUCHS RENOLIN B46HVI:

- Wydłużony czas pracy sprzętu
- Wysoka niezawodność eksploatacyjna
- Bardzo wysoki wskaźnik lepkości.
- Doskonała odporność na ścinanie.
- Bardzo dobra stabilność termiczna, zapobiega powstawaniu szlamu nawet w wysokich temperaturach.
- Bardzo dobra stabilność oksydacyjna zapewnia długi czas pracy oleju.
- Dobre właściwości przeciwzużyciowe zapewniają maksymalny czas życia sprzętu.
- Doskonała stabilność hydrolityczna, zapobiega blokowaniu filtra.
- Wyróżniająca się filtrowalność, nawet wobec wody.
- Doskonała ochrona przed rdzą i korozją.
- Dobre właściwości antypienne i uwalniania powietrza, olej nie zawiera silikonu.
- Bardzo niska temperatura płynięcia.
- Dobra deemulgowalność zapewnia szybkie wydzielenie wody.

dostępne opakowania: 5 litry, 20 litrów, 205 litrów



W ofercie dostępna jest pełna gama olejów i smarów z możliwością zastosowania do wszystkich typów maszyn rolniczych i budowlanych

Do każdego zastosowania należy dobrać odpowiedni olej. Jeżeli ten olej nie spełnia wymagań dla twojej maszyny sprawdź inne nasze aukcje.

Zajmujemy się profesjonalnym doбором olejów i smarów do maszyn rolniczych i budowlanych.

Oferujemy pełne doradztwo również gdy masz kilka różnych maszyn i potrzebujesz jednego dobrego oleju zamiast wielu różnych zalecanych przez dostawców maszyn.